

PANOLITE™ ET PANOLITE ELEMENT™ GUIDE D'UTILISATION

PANOLITE PANNEAU STANDARD SANS RENFORT (FRAMELESS)

Pose de chant en une passe

- Utilisez une bande de chant 2mm directement sur le chant SANS AUCUN renfort ou support sous la bande de chant

TYPE DE PANNEAU DE SURFACE (pouces)	ÉPAISSEUR MAXIMALE DU PANNEAU	ÉPAISSEUR DE LA BANDE DE CHANT
PB 3/8"	Jusqu'à 2"	2 mm
MDF 1/4"	Jusqu'à 2"	2 mm
HDF 1/8"	Jusqu'à 1 3/8"	2 mm

Note : Pour de meilleurs résultats utilisez un adhésif à haute résistance ou contactez-nous pour plus d'informations

Fixation de quincaillerie sur les panneaux de surface

- Pour les panneaux ayant des faces de 3/8" d'épaisseur ou plus, fixer les quincailleries à l'aide de vis standards de 10mm
- Pour les panneaux ayant des faces de moins de 1/4" d'épaisseur, prière de nous contacter pour soutien technique



PANOLITE ELEMENT™ COMPOSANTES

Toute composante PANOLITE ELEMENT avec renforts

- Pose de chant selon les méthodes standards
- Fixation des quincailleries selon les méthodes standards en utilisant les emplacements spécifiques de renforts désignés par le client.